

Gulvtype

EN ISO 26986

Vinylgulv

Bruksklasse

EN ISO 10874



23



32

Klasse

Beskrivelse



ISO 24346
Total tykkelse

2,50 mm



EN ISO 24340
Slitesjikt tykkelse

0,50 mm



EN ISO 24341
Lengde + bredde

25 m
4+3+2m



EN ISO 23997
Vekt

2,500 kg/m²

ISO 11638

Bindemiddelinhold slitesjikt

Type I



ISO 4918

Trinsehjul

Ingen skade



EN ISO 717/2

Trinnlydsreduksjon

12 dB



EN ISO 24343-1

Inntrykksmerker

≤ 0,20 mm

Annen informasjon



ISO 105/B02
Lysbestandighet

≥ 6



Sklihemmende egenskaper

EN 13893

DIN 51130

μ ≥ 0,30

R10



Brannklassifisering

EN 13501-1

Limt på trefiberplate

Cfl-s1

Limt på sement underlag

Bfl-s1



EN ISO 23999
(Previously EN 434)
Dimensjons-stabilitet

≤ 0,10 %



Resirkulerbar

OK



EN 1815

Statisk oppladning

≤ 2 kV



EN ISO 10456
(EN 12524)
Varmemotstand ved
varme i undergulv

0,02 m²/kW



No. 2701-0030-DoP-2015-10
<http://www.home.Tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett DOO,
Industrijska zona 14, 21400 Bačka
Palanka, Republic of Serbia



*except recycled content

**TVOC AT 28 DAYS

Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikeholdsanvisning

BOLIGVINYL

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
BOLIGVINYLGULV

Boligvinyl

VEDLIKEHOLD

Tarkett boligvinylgulv

Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

Daglig rengjøring

Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning. Ikke overdoser! Ettertørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

Beskytt gulvet

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntryksmerker og riper. Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

Generelle råd

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, celluloseetynning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
- Du som har løslagt vinylgulv; tenk på å bruke støvsuger med børstemunnstykke.

Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).

Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl og vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, sten-sil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolaksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tygggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!