



Underlag for prosjektering av Arjonfloor gulvvarme

Tegninger i DWG format for uttegning i AutoCAD sendes som e-post vedlegg

Utførende rørlegger

Anleggsinformasjon

Firma:		Anleggsnavn:	
Adresse:		Adresse:	
Postnr/sted		Kommune:	
Kontaktperson		Byggeår:	1987 1997 2007 2010
Mob/tlf:		Nybygg	
Ønsket returnert:		Rehabilitering	
E-postadresse		Effektbehov: W/m ²	

Oppbygning av dekker

NB! Oppgi retning på bjelkelag/parkett på tegning.

U-etg.

Festemethode for tørre løsninger	Festemethode for støpte løsninger
Sponplate	Bundet på nett
Spaltegulv	Festeskinne
Arjonfloor lavtbyggende	Knotteplate
Trinnlydsplater	Rørdimensjon: 12mm 16mm 20mm

1-etg.

Festemethode for tørre løsninger	Festemethode for støpte løsninger
Sponplate	Bundet på nett
Spaltegulv	Festeskinne
Arjonfloor lavtbyggende	Knotteplate
Trinnlydsplater	Rørdimensjon: 12mm 16mm 20mm

2-etg.

Festemethode for tørre løsninger	Festemethode for støpte løsninger
Sponplate	Bundet på nett
Spaltegulv	Festeskinne
Arjonfloor lavtbyggende	Knotteplate
Trinnlydsplater	Rørdimensjon: 12mm 16mm 20mm

3-etg.

Festemetode for tørre løsninger	Festemetode for støpte løsninger
Sponplate	Bundet på nett
Spaltegulv	Festeskinne
Arjonfloor lavtbyggende	Knotteplate
Trinnlydsplater	Rørdimensjon: 12mm 16mm 20mm

Hvilke rom skal ha gulvvarme?

	Gi en beskrivelse av rom som skal ha gulvvarme.
U-etg	
1-etg	
2-etg	
3-etg	

Fordelerplassering/Notat:

Send gjerne notater/skisse på en tegning som e-postvedlegg