

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Heve-/skyvedøren består av et skyvbart og et fast felt, og leveres med innvendig eller utvendig skyvbart felt. Den kan kombineres med flere faste glassfelt, og kan tilpasses forskjellige stilarter ved bruk av gjennomgående eller utenpåliggende sprosser.

Heve/skyvedører er utført i laminert furu med terskel av hardved.

Det er standard med 150mm brystning, men høyere brystning kan leveres på bestilling.

Innvendig sylindrelås og innvendig vrider er standard.

Bruksområde

Dør til balkong og terrasse.

Farger/Alternativer

Produktet leveres standard hvitmalt. Kan også leveres i fargene Grå S 2502 Y, Rød 4060 Y80R, Grønn 8020 G10Y og Blå S 6030 R90B uten tillegg i pris.

Andre farger innenfor NCS kodene kan også leveres mot tillegg i prisen.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet. Dette er et topp moderne system som gir en meget god og holdbar overflatebehandling. Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende. Systemet oppfyller de krav som både produsent og kunde bør stille til slike produkter.

Glasslister:

Alle hvitmaltte vinduer/dører fra Uldal blir levert med hvit alum.glasslist i bunn og hvite plast glasslister i topp og sider. Dette er en stor fordel når produktene skal vedlikeholdes. Glasslistene trenger ikke å males. Dermed slipper man maskering av glasset utvendig. Hvis det er ønskelig å bytte farge utvendig på produktene, er det ingenting i veien for å male listene.

Ubehandlede produkter:

Alle ubehandlede vinduer og dører som blir levert fra Uldal er vakuumpregnerert før sammensetting. Produktene bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler, vridere og glidelister).

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 68mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosser 19mm, 53mm og 80mm
- Utvendig vrider m/evt. utvendig eller gjennomgående sylindere



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Når det gjelder dimensjoner er kombinasjonsmulighetene mange. Kontakt forhandler.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R53.2 Vindusdører, ikke klassifiserte.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

235 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggdetaljer

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.721 Innsetting av ytterdør.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarstestering

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no