



Erstatter: 11.11.2008

Dato: 2012-03-15

## Seal Remover 3987

Seal Remover er et mildt, syrebasert produkt som effektivt fjerner rester av herdet silikon når gamle fuger skal byttes ut eller fjernes. Er også effektiv for å fjerne søl ved fugearbeider. Fungerer også på SMP baserte produkter som Marin & Teknikk, SuperFix osv, men ikke like effektivt som på silikon. Best effekt oppnås på tette underlag.

- Effektiv
- Fjerner silikon
- Praktisk

### TEKNISK DATA

Produkttype:	Alkoxy, organisk syre
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	150 ml
Farge:	Oransje
Løsemiddel:	White spirit, lavaromat
Virketid:	1-4 timer
Flammepunkt:	+70 °C
YL-gruppe:	4
Oppbevaring:	Minst 18 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

### BRUKSANVISNING

Dersom underlaget er av tekstilfibre, gummi, malte flater eller av plast (polyamid, polyester) eller andre materialer som kan være følsomme for misfarging, bør en test utføres på en mindre flate. Dersom Seal Remover brukes til større arbeider f eks en fasade bør også en test utføres for å forsikre at underlaget ikke tar skade av Seal Remover. Porøse underlag skal normalt ikke renses 100 %. Underlaget må være tørt for at Seal Remover skal virke.

Skjær bort så mye fugemasse som mulig. Vær forsiktig slik at underliggende membran ikke skades. Påfør rikelig med Seal Remover på resterende fugemasse og la den virke i 1-4 timer, avhengig av fugemassen tykkelse. Tørk av med papir eller fille eller skrap bort massen. Gjenta behandling ved behov. Til slutt vaskes/skylles flatene grundig med vann. Porøse flater skal vaskes med ekstra mye vann.

### BEGRENSING

Det finnes alltid en risiko for misfarging av materialene rundt fugemassen. Vi anbefaler alltid en test på forhånd.

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ja, flammepunkt +70 °C  
Helsefare: Irriterer hud og øyne. Ved øyekontakt, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging, kontakt lege umiddelbart og vis emballasje eller etikett. Ved hudkontakt vask straks med såpe og vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

## SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjeletpistol 6172 eller Casco ProGun P160

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Etersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskaade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)