

Produktblad

Produkt

Halotex M10



Innvendig



Min
monteringstemperatur
-5 grader

Lim for å sikre lufttette overganger mellom dampspærre og porøse overflater.

Beskrivelse

Lyseblått modifisert akrylpolymer lim. Permanent elastisk. Påvirker ikke miljø innendørs.

Teknisk beskrivelse

Volum	310 ml
Vekt	360 gram
Forpakning	20 tuber
Temperaturbestandighet	-30 til +60 °C
Oppbevaring	Beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25 °C
Rengjøring	Lim som ikke er herdet kan rengjøres med vann. Herdet lim fjernes mekanisk

Produktblad

Bruksområde

For permanent lufttett liming av dampperreskjøter og sammenføyninger.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -5°C til +40°C. Påfør limet i en stripe på 4-8 mm. Materialene som skal sammenføyes klemmes sammen. Ikke klem limfugen flatere enn 1 mm. Porøse underlag bør primes før montering.

Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Dokumentasjon

- Produktblad
- SDS (Sikkerhetsdatablad)
- Godkjenning
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider
