

# PH 28 X | 28 mm SDS-plus 3-modus borhammer

Article: 4933396392



- 820 W motor kombinert med en optimert borhastighet resulterer i uslåelig borytelse.
- Stor, tung slaghammer gir en slagenergi på 3,4 J.
- 4 m kabel.
- Myk start for beste presisjon ved meisling.
- Lavt vibrasjonsnivå takket være ergonomisk Softgrip.
- Redusert slagenrgi for boring i skjøre materialer.
- Beste holbarhet i sin klasse takket være IMB-teknologi (Integrerad-Metall-Block) i girmekanikken.

|                                                                   | PH 28 X    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Lydtrykk (dB(A))                                                  | 93         |
| Lydtrykk feilmargin (dB(A))                                       | 3          |
| Lydstyrke nivå (dB(A))                                            | 103        |
| Lydstyrke feilmargin (dB(A))                                      | 3          |
| Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s <sup>2</sup> )            | 1.5        |
| Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s <sup>2</sup> )            | 22         |
| Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5        |
| Leveres i                                                         | Koffert    |
| Vibrasjonsnivå ved boring (m/s <sup>2</sup> )                     | 22         |
| Vibrasjonsnivå meisling (m/s <sup>2</sup> )                       | 16         |
| Artikkelnummer                                                    | 4933396392 |
| Vekt (kg)                                                         | 2.9        |
| Opptatt effekt (W)                                                | 820        |
| Maks. borkapasitet i stål (mm)                                    | 13         |
| Maks. borkapasitet i tre (mm)                                     | 30         |
| Maks. borkapasitet i betong (mm)                                  | 28         |
| Slagtaill, fullt belastet (slag/min)                              | 0 - 4000   |
| Omdreininger, fullt belastet (o/min)                              | 0 - 900    |
| Slagenergi (EPTA) (J)                                             | 3.4        |