

FC1 INHIBITOR

- Korrosjonshemmer for sentralvarmeanlegg til bruk i kommersielle flermetallsystemer og HVAC varme- og kjølesystemer
- Virker korrosjonshemmende på stål, støpejern, kobber, messing og aluminium
- Forhindrer kalkavleiringer
- Opprettholder systemeffektivitet og forlenger systemlevetid
- Kompatibel med alle andre Fernox-kjemikalier til kommersiell bruk
- Ikke-giftig, inneholder ikke nitritt, nitrat, fosfat eller borsyre



Produktets bruksområder

Fernox FC1 Inhibitor gir langtidsbeskyttelse mot innvendig korrosjon og kalkdannelse i kommersielle varme- og kjølesystemer som benytter vann. Fernox FC1 Inhibitor er kompatibelt med metaller og materialer som vanligvis brukes i varme- og kjølesystemer, inkludert aluminium.

For å opprettholde beskyttelsen anbefaler vi regelmessig kontroll av produktkonsentrasjonen (årlig). Produktkonsentrasjonen kan enkelt måles på stedet ved hjelp av Fernox Protector Test Kit.

Fysiske egenskaper

Farge:	Lys gul
Lukt:	Aromatisk (svakt)
Form:	Klar væske
pH (kons.):	7,8
pH (1 % oppl.):	7,3 – 8,1
Egenvekt:	1,05 ved 20°C

Bruk

Anbefalt konsentrasjon av produktet ved bruk er 1 % v / v %. Fernox FC1 Inhibitor kan tilføres systemet via egnet punkt (f.eks. doseringsbeholder). For å sikre rask spredning tømmes systemet helt eller delvis og Fernox FC1 Inhibitor tilsettes under påfylling.

Vi anbefaler at ubehandlede systemer renses og gjennomspyles grundig med Fernox FC3 Cleaner før behandling med Fernox FC1 Inhibitor, da eksisterende avfallsrester kan forårsake skade på anlegget.

Emballasje, håndtering og oppbevaring

Fernox FC1 Inhibitor leveres på 20-litersfat.

Fernox FC1 Inhibitor er klassifisert som ikke-farlig, men skal, som alle kjemikalier oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre kjemikalier utenfor gjeldende Fernox-produktserie. Må ikke svelges. Kan gi



allergisk reaksjon. Inneholder: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann.