

1. PRODUKT

Trex terrassebord

Importeres og distribueres av Optimera AS:

Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo

Tlf. 22 16 88 70

optimera.no

Produktene produseres av Trex Company Inc. i Nevada og Virginia, USA.



2. PRODUKTBESKRIVELSE

Trex leverer vedlikeholdsfrie og miljøvennlige terrassebord, som leveres med 25 års garanti. Terrassebordene er utformet for å være sklisikre.

3. MILJØVENNLIG

Produktene er laget av 95% resirkulerte materialer: bæreposer i plast, og resirkulert treverk fra brukte paller, ødelagte møbler etc.

Trex er ikke giftig for mennesker eller miljøet, verken i bruk eller som avfall.

4. MONTERING AV TREX

Tabellen nedenfor viser anbefalt bjelkeavstand ved normal nyttelast balkong/terrasse 4 kN/m².

Gulv	c/c
25x140 mm	40 cm
25x140 mm. Montert i 45 grader.	30 cm
25x140 mm. Montert i bue.	30 cm

Ved montering over 5 °C monteres bordene med 0,6 cm avstand sideveis. Ved temperaturer under 5 °C legges terrassebordene med 1 cm avstand sideveis. Avstanden skal aldri overskride 1,3 cm.

Det påkreves ikke spesialverktøy for montering av Trex. For å oppnå best resultat anbefaler vi å bruke et hardmetallblad ved kutting og deling av Trex terrassebord.

Festemidler

Trex har utviklet et skjult innfestingssystem spesialtilpasset Trex sine terrassebord. Dette gir optimal avstand mellom bordene. Dersom det skjulte låsesystemet ikke benyttes, monteres bordene ved bruk av rustfrie skruer.

5. MONTERING AV TREX

Rengjøring og vedlikeholdsintervaller

Alle utendørs byggematerialer krever rengjøring. Regelmessig rengjøring av Trex terrassegulv og -rekkverk vil bevare terrassegulvets vakre utseende. Regelmessig fjerning av pollen og annet rusk fra terrassegulvets overflate vil hjelpe å redusere soppdannelse på biobelegget.

Det anbefales at terrassen vaskes to ganger per år, om våren og om høsten.

Problem	Løsning
Skitt og rusk	Det berørte området bør spyles med en slange for å fjerne rusk på overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne skitt og rusk.
Krittstreker Is og snø	De fleste typer fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten. En plastskuffe kan brukes til å fjerne snø fra terrassegulvet. Bruk kalsiumklorid eller bergsalt til å smelte snøen og isen på terrassegulvets overflate.
Olje, fett og mat	Alt matsøl bør fjernes så raskt som mulig. Overflaten må rengjøres innen sju dager for å opprettholde garantien mot flekker. Flekkene fjernes ved å spyle med en slange. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne matsøl.
Sopp og jordslag	Sopp kan tære på bi belegget hvis rusk, f.eks. pollen og skitt, blir liggende på terrassegulvet. Det anbefales å bruke en slange og varmt såpevann med en myk børste for å fjerne matrester og sopp.
Bruk av trykkspylers	En 103 bar trykkspylers kan brukes på Trandscend-skallets overflate for å fjerne skitt og rusk. Bruk en sprededyse i en avstand på minst 100 cm fra terrassebordets overflate ved bruk av en trykkspylers.
Maling	Terrassebord av typen Trex Trandscend og Trex Contour KAN IKKE males eller beises.
Rengjøring	Skrubb det aktuelle området med en middels myk skurekost og vann og såpe. Trykkspyl deretter i henhold til retningslinjene ovenfor. Bruk en såpebeholder hvis trykkspyleren er utstyrt med en slik. SKYLL GRUNDIG. Hvis terrassegulvet ikke blir skylt ordentlig, vil vannet, hvis det får tørke, inneholde rester, slik at gulvet må rengjøres på nytt.

6. TEKNISK SERVICE

Fargeendring

Fargen til Trex vil ikke, i løpet av 25 år, endres mer enn 5 Delta E (CIE) enheter.

6. LAGRING

Produktene bør ikke lagres direkte på bakken, men på et horisontalt, ventilert og stabilt underlag. Bruk strø for å støtte opp terrassebordene ved lagring.

Terrassebordene bør ikke stables høyere enn 6 pakker (en pakke består av 48 terrassebord).

Produktene bør også være tildekket under lagring for å unngå fargevariasjon.

7. BEHANDLING AV AVFALL

Kapp og avfall av terrassebordene kan kastes i vanlig restavfall.