

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1

- Central Heating Protector for private sentralfyringssystemer med ulike metaller
- Beskytter mot korrosjon og kalkavsetninger
- Forhindrer ulyder fra varmtvannstanken
- Forhindrer stadig utlufting av radiatorer
- Forlenger systemets levetid
- Forhindrer pumper som henger seg
- Kutter ned på drivstoffregningen
- Reduserer vedlikeholdskostnader
- Opprettholder systemeffektivitet
- Forhindrer kalde punkter i radiatorer
- Ikke-giftig og miljøvennlig



Produktanvendelser

Fernox Protector F1 gir langvarig beskyttelse for private sentralfyringssystemer mot intern korrosjon og kalkdannelse. Det forhindrer korrosjon av alle metaller funnet i slike systemer, f.eks. jernmetaller, kopper og kopperlegeringer og aluminium. Det passer alle typer varmtvannstanker, radiatorer og rørledningssystemer. Fernox Protector F1 er kompatibel med alle metaller og materialer som normalt brukes i sentralfyringssystemer.

Vi anbefaler at Protector F1-nivået kontrolleres jevnlig (årlig) for å opprettholde beskyttelsen. Produktkonsentrasjonen kan enkelt måles på stedet ved å bruke et Fernox Protector-testsett.

Fysiske egenskaper

Protector F1 er en blanding av uorganiske og organiske korrosjons- og kalkinhibitorer og biocid.

Form: Klar, gjennomsiktig væske
Lukt: Svak. Aromatisk
Form: Klar væske
pH (kons.): 6,5
Egenvekt: 1,16 ved 20 °C

Tilsetning og dosering

Anbefalt i-bruk-konsentrasjon av produktet er 0,5 %. Én 500 ml-pakke vil behandle en gjennomsnittlig tre- eller fireroms bolig (100 liter). For systemer med åpen ventilasjon, tilsett via innløps- og ekspansjonstanken. For lukkede systemer, tilsett via radiatoren ved å bruke en Fernox Injector.

I enkeltmatede, indirekte sylindrer, f.eks. "Primatic" eller lignende, må drikkevannskjemikaler brukes.

Fernox Protector F1-nivået bør kontrolleres jevnlig (årlig) for å opprettholde beskyttelsen. Vi anbefaler at ubehandlede systemer og systemer med slam rengjøres og skylles grundig i samsvar med BS7593 og Benchmark ved å bruke Fernox Cleaner før det behandles med Fernox Protector F1, da eksisterende avfallsstoffer kan forårsake skade på installasjonen.

Emballering, håndtering og oppbevaring

Fernox Protector F1 leveres i beholdere på 500 ml.

Fernox Protector F1 er klassifisert som ikke-farlig, men skal, som alle kjemikalier, oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bland med andre kjemikalier. Må ikke svelges. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann.