



## Forkrommede kobberør

Våre forkrommede kobberør leveres i tre utgaver; glødde, halvharde og harde. Purus har valgt å produsere i nyanser og kvalitet som matcher de produkter som finnes i miljøet der rørene installeres. Kobberør leveres i ferdige lengder i flere dimensjoner. Lengdene varierer fra 1000 til 2750 mm. Dimensjoner fra Ø8 til 35 mm utvendig diameter. Støttehylse skal brukes på glødde og halvharde rør. Rørene leveres i papphylse med lokk. De ferdige rørene har ikke krom (VI) eller krom (III) igjen, men er spesifisert med metallisk krom.




### Glødde og forkrommede

NRF nr	Rørdiameter	Rørlengde	Antall/hylse	Materiale
500 26 01	10x0,8 mm	1200 mm	25	Kobber
500 26 02	10x0,8 mm	2000 mm	25	Kobber
500 26 03	12x1,0 mm	1200 mm	25	Kobber
500 26 04	12x1,0 mm	2000 mm	25	Kobber
500 26 05	15x1,0 mm	1200 mm	15	Kobber
500 26 06	15x1,0 mm	2000 mm	15	Kobber



### Halvharde og forkrommede

NRF nr	Rørdiameter	Rørlengde	Antall/hylse	Materiale
500 26 11	10x0,8 mm	2000 mm	25	Kobber
500 26 12	10x0,8 mm	2750 mm	25	Kobber
500 26 13	12x1,0 mm	2000 mm	25	Kobber
500 26 14	12x1,0 mm	2750 mm	25	Kobber
500 26 15	15x1,0 mm	2000 mm	15	Kobber
500 26 16	15x1,0 mm	2750 mm	15	Kobber
500 26 17	18x1,0 mm	2000 mm	10	Kobber
500 26 18	18x1,0 mm	2750 mm	10	Kobber
500 26 19	22x1,0 mm	2000 mm	8	Kobber
500 26 21	22x1,0 mm	2750 mm	8	Kobber



### Harde og forkrommede

NRF nr	Rørdiameter	Rørlengde	Antall/hylse	Materiale
–	28x1,2 mm	2500 mm	4	Kobber
–	35x1,5 mm	2750 mm	3	Kobber

*Kan skaffes i hele forpakninger*