

Platealbue m/3 hull

Platealbue m/3 hull

Benyttes i JRG Sanipex Classic, det originale rør i rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc.

Platealbu laget for tilkobling av utstyr. For å sikre et fastpunkt til tilkoblingen av utstyr benyttes f.eks en platealbu.

Man sikrer da at ekspansjonen i pex røret ikke ødelegger utstyret som er tilkoblet.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
Inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
Inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Platealbue m/3 hull

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Platealbue 1/2"x12 mm, m/3 hull	5533.012	511 22 77	20 stk
Platealbue 1/2"x16 mm, m/3 hull	5533.016	511 22 78	20 stk
Platealbue 1/2"x20 mm, m/3 hull	5533.020	511 22 79	20 stk

Beskrivelsestekst : Platealbue m/3 hull

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dædlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.