



Overdelen på disse søyleskoene tilsvarer overdelen på søyleskoene PPU48 og PPU98 med en påsveiset gjengestang. Underdelen på PDKB består av en gjengestang påsveiset en bunnplate og en langmutter med høyre-/venstregjenger.


EGENSKAPER

Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse: Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Justerbare søylesko





ANVENDELSE

Bruksområder

- Disse beslagene er meget godt egnet til terrassebygging, der det ønskes en justeringsmulighet i høyden etter at bærebjelkene er montert

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]									Hull topp plate			Hull, bunnplate
		A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11	Ø12
PDKB48/40G	24176125	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G	24176133	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

MONTERING

Innfesting