



# FDV-DOKUMENTASJON

## FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Isolasjonsplate Bewi XPS300, XPS400, XPS500 laget av ekstrudert polystyren (XPS). Platen leveres i flere tykkelser.

Produktet benyttes som isolasjon i fuktutsatte områder, som isolasjon i gulv før påstøp og i yttervegger under bakken for etter/tilleggsisolering før påføring av fiberpuss. Platene kan limes till underlaget med flislim og/eller monteres med slagankre.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ingen rutiner.

Eftersyn/kontroll: Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall: Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner. XPS inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler. XPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid. Platene må lagres liggende og aldri utsettes for direkte sollys over tid da kjernematerialet ikke er UV-bestendig. Platene kuttet enkelt med kniv. Platene skal ikke utsettes for temperaturer over 70 °C.

### 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Gassene (CO<sub>2</sub>) benyttet i produksjonen påvirker ikke ozonlaget.

### 4. HENVISNINGER

Det er utarbeidet eget HMS-datablad med opplysninger om produktets sammensetning.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Inneholder ikke bromerte flammehemmere eller andre miljøgifter. Håndteres som blandet avfall. Platene kan gjenvinnes i sin opprinnelige form.  
Antatt levetid: >50 år.

### 6. TEKNISK SERVICE

Norden Insulation AS

Næringsparken

N-7263 Hamarvik

[www.bewi.com](http://www.bewi.com)

2017-03-16