



Trykkslange

Trykkslange

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkslanger av PEX-a til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller åpen tilkobling av blandebatterier, dusjkabinett, WC etc.
 Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere perioder.
 Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.
 Fleksibel og leveres komplett med kuplinger og pakninger.
 Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.



NRF-nr.:	930 21 61-62/81-82 – 930 22 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-58/63-66/69/99 – 930 23 06
Dimensjon:	12 mm
Farge:	n/a
Overflatebehandling:	n/a
Øvrige opplysninger:	Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk for ytre skader på rør og lekkasjer.



Trykkslange

Trykkslange

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysninger

Gummipakning for trykkslange, skrur til for hånd + 180° med skiftenøkkel.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no