



Trykkslange

Trykkslange

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkslanger av PEX-a til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller åpen tilkobling av blandebatterier, dusjkabinett, WC etc.  
 Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere perioder.  
 Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.  
 Fleksibel og leveres komplett med kuplinger og pakninger.  
 Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.



<b>NRF-nr.:</b>	<b>930 21</b> 61-62/81-82 – <b>930 22</b> 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-58/63-66/69/99 – <b>930 23</b> 06
<b>Dimensjon:</b>	12 mm
<b>Farge:</b>	n/a
<b>Overflatebehandling:</b>	n/a
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk for ytre skader på rør og lekkasjer.



## Trykkslange

Trykkslange

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

n/a

**Øvrige opplysninger**

Gummipakning for trykkslange, skrur til for hånd + 180° med skiftenøkkel.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@armaturljonsson.no">firmapost@armaturljonsson.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>