625 Trykkslange PEXa

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Trykkslanger av PEX-a til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller åpen tilkobling av blandebatterier, dusjkabinett, WC etc.
Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere perioder.
Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.
Fleksibel og leveres komplett med kuplinger og pakninger.
Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.



NRF nr.	**930 21** 61-62/81-82 **930 22** 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-58/63-66/69/99 – **930 23** 06
Dimensjon:	12 mm
Farge:	NA
Overflatebehandling:	NA
Øvrige opplysninger:	Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll

Vedlikeholds instruks og -intervall

625 Trykkslange PEXa

Periodisk halvårlig visuell kontroll. Sjekk for ytre skader på rør og lekkasjer.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
NA
Øvrige opplysninger
Gummipakning for trykkslange, skrus til for hånd + 180° med skiftenøkkel.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no