



FDV-DOKUMENTASJON

HELTREGULV TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv produseres av trevirke fra gran, furu og eik. Gulvet kan leveres behandlet fra fabrikk med vann eller oljebasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alle ubehandlet tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.



3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør SILJAN WOOD PRODUCTS AB

Organisasjonsnr. SE 5562 422 716

Postnr. og poststed SE 792 27 MORA

Telefon +46 (0)250-390 00

Telefax +46 (0)250-390 60

E-post info@siljan.com

Internettadresse www.siljan.com