

HOMOGENEOUS
NON PVC

iQ One Acoustic

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	iQ One Acoustic
Type gulvbelegg	EN 14565	Gulvbelegg basert på syntetisk termoplastisk polymer med skumbakside
CE sertifisert	EN 14041	Ja
ISO sertifisert		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TEKNISKE DATA	STANDARD	iQ One Acoustic
Tykkelse slitesjikt	EN 429	2.0 mm
iQ PUR		Ja
tykkelse skumbakside	EN 429	1.5 mm
Limfilm tykkelse	EN 429	0.2 mm
Total tykkelse	EN 428	3.7 mm
Total vekt/m²	EN 430	3600 g
Leveres som	EN 426 Banevare (rull)	Ca. 23 lm x 195 cm Art. nr. 21202__ __ 3 sifret fargenummer
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD	iQ One Acoustic
Dimensjonsstabilitet	EN 434	≤ 0.40 %
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Inntrykksmerker	EN 433	≤ 0.20 mm
Trinsehjul	EN 425	Egnet, type W
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Trinnlydsdempning	EN ISO 717/2	Ca. + 17 dB
Total VOC emisjon	AgBB/DIBt	≤ 100 µg/m ³ (etter 28 døgn)
Gulvvarme		Egnet – maks 27°C
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ nivå 6
Kjemikaliebestandighet	EN 423	God bestandighet
Bakterieresistens	ISO 846:Part C	Fremmer ikke vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Farger		38

Angitt informasjon kan bli endret uten ytterligere varsel (08/2019).