

MAPEGUARD ST

Elastisk, alkalieresistent detalj/bånd for vanntetting under keramisk flis og naturstein



BRUKSOMRÅDE

Vanntetting av skjøter, overganger, sprekker/skader og innvendige/utvendige hjørner.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeguard ST/IC/EC er et 3-lags produkt bestående av polypropylen/TPE.

Nasjonale godkjenninger:

Norge: TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

Danmark: TGA.2017/001 Mapegum WPS.

Finland: EUFI29-200054248-C Mapegum WPS.

Sverige: BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Europa: ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Egenskaper

- høy damptetthet
- vanntett
- rissoverbyggende
- høy strekkfasthet
- alkalieresistent
- ikke nedbrytbar (ikke-råtnende)
- høy heftstyrke mot flislim
- høy heftstyrke mot sparkelmasser
- lave utslipp

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Mapegum WPS

Legg på egnet lim, **Mapegum WPS** rundt skjøter eller innv/utv hjørner. Monter detaljen/båndet i ferskt lim og press ut limet med en sparkel eller slett verktøy, slik at limet kommer ut på kanten av detaljen/båndet.

Mapeguard WP folie membran

Legg på egnet lim, **Mapeguard WP Adhesive** eller **Mapeflex MS45** rundt skjøter eller innv./utv. hjørner. Monter detaljen/båndet i ferskt lim og press ut limet med en sparkel eller slett verktøy, slik at limet kommer ut på kanten av detaljen/båndet. Mansjetten og folien er klar til flislegging etter ca. 3 timer.

EMBALLASJE

Mapeguard ST leveres i følgende størrelser:

- Rull på 12 cm x 10 m
- Rull på 12 cm x 30 m

Mapeguard IC leveres i esker á 25 stk.

Mapeguard EC leveres i esker á 25 stk.

LAGRING

Mapeguard ST/IC/EC lagres ved romtemperatur, beskyttet mot sollys.

SIKKERHETSINSTRUKSJON FOR KLARGJØRING OG LEGGING

Mapeguard ST/IC/EC er en artikkel som EUs kjemikaliereregulering (Reg. 1906/2007/ CE – REACH) ikke krever noe sikkerhetsdatablad for. Under bruk anbefales det å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTINFORMASJON

Material:	3-lags produkt av polypropylen/TPE
Farge:	blå
Størrelse (mm):	forskjellig
Tykkelse, DIN EN 1849-2 (mm):	0,35 - 0,50

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

7683-10-2021-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

