

Triovent lufteventiler

FDV-09-13

Produkt : Ulefos Triovent lufteventil S-1410, S-1418 og S-1420**Produsent:** Ulefos Esco AS**Anvendelsesområde:**

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type ventil. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved forespørsel.

For å hindre innsug av forurenset vann(pga oversvømmelse i kum) kan ventilen leveres med tilbakeslagssikring S-1420. S-1420 kan også ettermonteres.



S-1415

S-1420

Transport og lagring:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade produktet. Unngå lagring i sollys og sterk varme (+35°)

Montering:

Ledningen må spyles før ventilen monteres. Sjekk deretter at det ikke er trykk på ledningen før montering.

Ved montering av lufteventilen skal det brukes gjengetape

NB!! Ved bruk av hamp på innvendige gjenger må det utvises stor forsiktighet
Triovent lufteventiler må kun monteres i loddrett posisjon

For fremtidig vedlikehold bør ventilen monteres på en avstengningsventil .
 Lufteventilen har 2 " utvendige gjenger og 1 1/2" innvendige gjenger.
 Tiltrekkingsmoment av ventilen på utvendige gjenger er maksimum 25 Nm.

Luftfelle

For best mulig effekt av lufteventilen bør denne monteres på en avstikker som er større enn anslutningen på ventilen - jo større jo bedre !

Rengjøring av ventilen :

Ventilen rengjøres ved å skru av toppen (med håndmakt) og skylle ut eventuelt smuss som befinner seg inne i ventilen. Flottør bør ikke fjernes da denne kan være vanskelig å få korrekt tilbake på plass . Ved montering av toppen igjen, vil det være tilstrekkelig å dra til for hånd. Ikke bruk verktøy!

Pass på at o-ringen i bunndekselet ligger riktig.
 Ventilen er resirkulerbar : Gummi og plast må skilles !

Tilleggsutstyr : Frostsikringsshette

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

