



PROF Tooling Liquid

Produktbeskrivelse og bruk:

PROF Tooling Liquid er et glattemiddel spesielt utviklet til glatting av silikon-, polyuretan-, og hybrid fugemasser m.fl. Minsker risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber mindre til fugeverktøy. PROF Tooling Liquid gir mulighet for å etterfylle fugen dersom det er nødvendig. Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkebygging.

Fysiske / kjemiske data:

Farge:		Transparent
Konsistens:		Tynnt flytende
Vekttfylde:		ca. 1,0 kg/liter pH: ca. 7
Holdbarhet:		Min. 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Bruksanvisning:

Fysiske / kjemiske data:

Brukstemperatur:		Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
Bruk:		<p>Prof Tooling Liquid benyttes ufortynnet og sprayes, direkte på fugemassen, og deretter glattes det med en fugepinne eller annet verktøy.</p> <p>Vær oppmerksom på at det er mulig å etterfylle fugene, som er glattet med Prof Tooling Liquid. Vær oppmerksom på at produktet kan forårsake korrosjon, hvis det brukes på stål. Fjern overskudd fra glass.</p> <p>På porøse flater kan det oppstå fargeendringer, og det bør testes på det aktuelle underlaget. Bør ikke benyttes på overflater som fuger, risiko for å skade overflaten.</p>
Rengjøring:		Kan fjernes med vann.