



# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Betongvibrator

## GDI38-500



Kraftig, effektiv og batteridrevet betongvibrator for jevn komprimering

### De viktigste dataene

**Bestillingsnummer** 0 601 9P9 400

## Tekniske spesifikasjoner

#[t-productdetailpage\\_tools.technical-data.bi.additional-data](#)}

Lydtrykknivå	75 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB
Lydeffektnivå	83 dB(A)
Amplitude	1,8 mm
Slangemonteringssystem	sentrisk
Slangediameter	31 mm
Slangelengde	5, 5,00
Frekvens	200
Ledningslengde	5
Vibrasjonsfrekvens, nominell	11 640 vpm
Opp til sentrifugalkraft	1800 N
Vibrators hodediameter	38
Verktøykonstruksjon	Rammehåndtak

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

---

## Fordeler:

- Batteridrevet høyfrekvent effekt: motoren i hodet leverer opptil 11 600 vpm uten belastning og 10 600 vpm med belastning
- Velg riktig størrelse til enhver jobb: 38 mm, 50 mm eller 59 mm hoder vil håndtere tett plasserte armeringsjern eller omfattende støpearbeider
- Bygget for å tåle krevende forhold: IP67-beskyttelse, herdet hode og termisk beskyttelse sikrer holdbarhet
- Tilpasset vegger og søyler: 5 m slange for vertikale bruksområder

**HEAVY  
DUTY**